

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Thermo-S, Thermie-S kerámia bázisú hőreflexiós bevonat
No. 0003

1. A termék egyedi azonosító kódja:

EN 15824:2009: ZA.2.

2. Típus, tételszám vagy sorozatszám vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint:

Tétel szám: lásd a termék csomagolását

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:

Szerves kötőanyagokon alapuló külső vakolatok és belső vakolatok

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Hungarowatt Kft.

Kard utca 20.

Kiskunhalas, 6400 Magyarország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszervagy rendszerek:

Rendszer 4

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

MSZ EN 15824:2009

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

-

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Eljárás
Friss bevonat sűrűsége, kg/m ³	516	MSZ EN 1015-6: 1999
Megszilárdult bevonat sűrűsége, kg/m ³ *	328	ÉMI egyedi módszer
Hővezetés, W/m·K	0,01265	MSZ EN ISO 8990:2000
Tapadószilárdság, N/mm ²	0,45 alapozó nélkül / 0,77 alapozóval	MSZ EN ISO 4624:2003

Tűzvédelmi osztály	< 1mm A2 s1 d0; > 1 mm C-s1, d0	MSZ EN 13501-1:2007
Baktérium és gombaállóság	baktérium és gombaálló	MSZ EN ISO 846: 1999
Korrózióvédőképesség sóspersmet kamrában acél felületen (500 óra)	A bevonaton nem volt elváltozás	MSZ EN ISO 9227:2006
Hőállóság vizsgálata (7 nap 110°C-on)	A bevonaton nem volt elváltozás	ÉMI eljárás
Fagyállóság vizsgálata (7 nap -15 °C-on)	A bevonaton nem volt elváltozás	ÉMI eljárás
UV-állóság (500 óra)	A bevonaton nem volt elváltozás	MSZ EN ISO 11341:2005
Reflektancia	90 ± 2%	Integráló gömb, GOST 896-69

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kiskunhalas 2022.01.03

László Németh

.....
Németh László
Ügyvezető

HUNGAROWATT KFT.
6400 Kiskunhalas, Kard u. 20.
Adószám: 13075194-2-03
2